

TDS_ARIA_31102018_Ita

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modelli		ARÍA STD	ARÍA PLUS
Luce di lavoro max.	mm	1680	1680
Rulli in pura gomma silconica	Diametro 120 mm	●	●
Asse svolgitore superiore	(1) Apertura a bandiera	3"	●
Asse svolgitore inferiore	(2) Apertura a bandiera	3"	●
Asse svolgitore supplementare in entrata	(3) Asportabile	3"	○
Asse avvolgitore motorizzato liner	(4) Asportabile	3"	●
Asse avvolgitore motorizzato bobina accoppiata	(5) Asportabile	3"	○
Bracci per appoggio del pannello in entrata	Brevetto: EP20060013623	○	●
Bracci per appoggio del pannello in uscita	Brevetto: EP20060013623	○	●
Sistema anti statico a filo		○	●
Barra premi foglio in entrata		○	●
Assi e banchi con guide millimetriche	Facile posizionamento bobine	●	●
Ruote pivotanti con freno		●	●
Piedini regolabili		●	●

CONTROLLI

Tastiera elettronica per il controllo di tutte le funzioni		●	●
Controllo meccanico motorizzato della pressione esercitata	Da 0 a 40mm / 0,1mm step	----	●
Controllo rapido pneumatico della pressione esercitata	Da 0 a 50mm	●	●
Massimo spessore del pannello consentito	mm	40	40/50
Regolazione elettronica della temperatura rullo superiore	°C	50	120
Regolazione elettronica della temperatura rullo inferiore	°C	----	x
Velocità di lavoro max.	m/min	8	8
Salvataggio dei parametri lavoro impostati	50 step di memoria	●	●
Pedale elettronico per operazioni a mani libere		●	●

SICUREZZA

Pulsanti di emergenza		●	●
Corda elettronica di sicurezza alla base	Azionabile tramite piede	x	x
Cavo elettrico in dotazione	3 m	●	●
Spina elettrica		x	x
CE conformità	2006/42-73/23-89/336	●	●

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Volt	V	230	230
Volt ausiliari	V	24 V DC	24 V DC
Frequenza	Hz	50/60	50/60
Ampere	A	16	16
Consumo elettrico	kW	1,6	2,7
Spina	Fase	1	1

CARATTERISTICHE PNEUMATICHE

Pressione pneumatica di lavoro	bar	4-6	4-6
Compressore silenziato ad alta efficienza		x	x

PESI E MISURE

Profondità	mm	750	750
Altezza	mm	1360	1360
Larghezza	mm	2110	2110
Peso	kg	400	440

DIAMETRI E PESI INDICATIVI AMMESSI

Svolgitore superiore	(1) Bobina laminazione	d./kg	220 mm/30 kg	220 mm/30 kg
Svolgitore inferiore	(2) Bobina del media	d./kg	420 mm/50 kg	420 mm/50 kg
Svolgitore supplementare in entrata	(3) Media da incapsulare	d./kg	110 mm/10 kg	110 mm/10 kg
Avvolgitore superiore	(4) Carta siliconata (liner)	d./kg	110 mm/10 kg	110 mm/10 kg
Motorised lower shaft	(5) Bobina materiale accoppiato	d./kg	420 mm/70 kg	420 mm/70 kg

Alcune specifiche elencate potrebbero cambiare senza preavviso

● Standard ○ Optional X A Richiesta ---- Non disponibile