

TDS_COMB_31102018_Ita

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modelli		COMBI 168	COMBI 230
Luce di lavoro max.	mm	1680	2300
Rulli in pura gomma silconica	Diametro 160 mm	●	●
Asse svolgitoro superiore	(1) Apertura a bandiera	3"	●
Asse svolgitoro inferiore	(2) Apertura a bandiera	3"	●
Asse svolgitoro supplementare in entrata	(3) Asportabile	3"	○
Asse avvolgitoro motorizzato liner	(4) Asportabile	3"	●
Asse avvolgitoro motorizzato bobina accoppiata	(5) Asportabile	3"	●
Coppia rulli traino supplementari	Adatti al taglio verticale	●	●
Coltello pneumatico per il taglio orizzontale		●	●
Sistema avanzato lettura del riferimento di taglio		●	●
Taglio verticale multi lama	3 porta lama inclusi	●	●
Sistema antistatico a filo		●	●
Freni elettromagnetici		●	●
Barra premi foglio		○	○
Cestino collettore dei fogli sezionati		○	○
Assi e banchi con guide millimetriche	Facile posizionamento bobine	●	●
Ruote pivotanti con freno		●	●
Piedini regolabili		●	●

CONTROLLI

PLC touch screen		●	●
Posizionamento automatico del rullo superiore	Da 0 a 40mm / 0,1mm step	●	●
Massimo spessore ammesso del pannello	mm	40	40
Regolazione della temperatura superiore	°C	50	50
Regolazione della temperatura inferiore		---	---
Velocità max di lavoro	m/min	6	6
Salvataggio dei parametri lavoro		●	●
Pedale elettronico per operare a mani libere		●	●

SICUREZZA

Pulsanti di emergenza		●	●
Corda elettronica di sicurezza alla base	Azionabile tramite piede	x	●
Cavo elettrico in dotazione	3 m	●	●
Spina elettrica		x	x
CE conformità	2006/42-73/23-89/336	●	●

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Volt	V	230	230
Volt ausiliari	V	24 V DC	24 V DC
Frequenza	Hz	50/60	50/60
Ampere	A	16	16
Consumo elettrico	kW	3,5	3,5
Spina	Phase	1	1

CARATTERISTICHE PNEUMATICHE

Pressione pneumatica di lavoro	bar	5	6
--------------------------------	-----	---	---

PESI E MISURE

Profondità	mm	900	900
Altezza	mm	1360	1360
Larghezza	mm	2110	2730
Peso	kg	600	700

DIAMETRI E PESI INDICATIVI AMMESSI

Svolgitoro superiore	(1) Bobina laminazione	d./kg	300 mm/50 kg	300 mm/50 kg
Svolgitoro inferiore	(2) Bobina del media	d./kg	420 mm/50 kg	420 mm/50 kg
Svolgitoro supplementare in entrata	(3) Media da incapsulare	d./kg	130 mm/20 kg	130 mm/20 kg
Avvolgitoro superiore	(4) Carta siliconata (liner)	d./kg	130 mm/15 kg	130 mm/15 kg
Avvolgitoro inferiore (in uscita)	(5) Bobina materiale accoppiato	d./kg	420 mm/70 kg	420 mm/70 kg

Alcune specifiche elencate potrebbero cambiare senza preavviso

● Standard ○ Optional X A richiesta --- Non disponibile